



Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 – Capela do Socorro

São Paulo – SP – CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

Acessório para atuador pneumático

Solenoide:

A Solenoide é desenvolvida para acoplamento direto em atuadores pneumáticos conforme norma NAMUR de montagem.

O corpo e as bobinas são intercambiáveis, podendo haver alterações de tensão sem a necessidade de troca total do conjunto. Possui acionamento manual.

Características técnicas:

Fluido: Ar ou gás neutro (filtrado e limpo)

Operação: 5/2 ou 3/2 vias simples solenoide

Conexão: Entrada NAMUR – Saída rosca fêmea 1/4" BSP

Vazão: Kv 0,56/Orifício 6mm

Corpo: Alumínio ASTM B211 c/ pintura Epóxi

Núcleo: Aço Inoxidável AISI 430 F

Bobina: Fio Esmaltado Classe H 180° C (IEC 60317-B)

Conexão Elétrica: Plug-In DIN 43650

Pressão: 2,5 a 10 Kgf/cm²

Mola: Aço Inoxidável (AISI 302)

Vedação: Polímero níttrica/Buna N

Peso: 0,240kg

Proteção/Isolamento: IP65 / Classe F

Tensão: 24v ou 220v

