



Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 – Capela do Socorro

São Paulo – SP – CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

ESFERA 3 VIAS COM ATUADOR PNEUMÁTICO OU ELÉTRICO

A válvula esfera em 3 vias BUEU® podem ser automatizadas de duas maneiras:

- Atuador Elétrico (24v ou 220v)
- Atuador Pneumático (Retorno por Mola ou Dupla Ação) e acessórios (Solenóide e Monitor de posição)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aplicação: Abrir, fechar e direcionar a passagem de um fluxo.

Corpo: PP e PVDF.

Diâmetros: DN ½" a DN 4".

Conexões: Solda, Rosca (BSP ou NPT) e Flanges (ANSI 16.5 B).

Vedações: EPDM ou VITON.

Classe de Pressão: DN ½" até DN 2" - PN-16 ou 240 PSI.

Classe de Pressão: DN 2.1/2" até DN 4" – PN-6 – 90 PSI.

Sedes: Teflon - PTFE (teflon).



Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 – Capela do Socorro

São Paulo – SP – CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

Válvula Esfera 3 Vias com Atuador Elétrico:

